


WS 600 - ОРБИТАЛЬНЫЙ ОБМОТЧИК ПРОФИЛЕЙ И ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ



БЫСТРАЯ ЗАМЕНА РУЛОНА ПЛЁНКИ



КОНВЕЙЕРНАЯ ПОДАЧА ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ

БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОБМОТКА ДЛИННОМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

КАК ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС

- Обеспечивает стабильную скорость и качество упаковки независимо от нагрузки на упаковочный участок

КАК ВЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ

- Низкая скорость обмотки из-за ручного труда.
- Нестабильное и неравномерное качество упаковки.
- Увеличенный расход стрейч-пленки

WS OrbitWrap 600 предназначен для обмотки длинномерных и габаритных деталей стрейч-пленкой в автоматизированном или полуавтоматическом режиме. Машина подходит для производств, где важно быстро подготовить продукцию к складированию, внутреннему перемещению или отгрузке клиенту.

Оборудование может использоваться для упаковки алюминиевых и ПВХ-профилей, рам, труб, панелей, реек, мебельных элементов и других деталей удлиненной формы. Благодаря орбитальному принципу обмотки пленка ложится равномерно, упаковка выглядит аккуратно, а изделие получает дополнительную защиту от пыли, царапин и повреждений во время логистики. Такой класс машин чаще всего применяется именно для профилей, рам, панелей, труб, мебели и длинномерных изделий, а среди основных преимуществ производители этого сегмента отмечают интеграцию в линию, регулировку натяжения пленки и скорости, простоту управления и снижение ручного труда.

- **Подходит для длинномерных деталей - профилей, рам, труб, панелей и других изделий удлиненной формы**
- **Равномерная обмотка стрейч-пленкой по всей зоне упаковки**
- **Регулировка скорости и натяжения пленки под разные типы продукции**
- **Конвейерная подача изделия для стабильного прохождения через зону обмотки**
- **Уменьшение ручного труда и ускорение упаковочного участка**
- **Аккуратный внешний вид упаковки и лучшая защита продукции при транспортировке и хранении**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДхВхГ)	**400x700x1300 мм**
Длина центральной зоны подачи	**1200 мм**
Длина выходного конвейера	**1300 мм**
Нагрузка на конвейер	**до 100 кг/м**
Макс. скорость вращения кольца	**до 120 об/хв**
Напряжение / Макс. мощность	**380 В / 2,2 кВт**
Рабочее давление	**5-7 bar**
Вес	**320 кг**

