WS 8800 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПОРЕЗКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ




ВСТРОЕННЫЙ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ МОДУЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА





ПИЛЬНЫЙ ДИСК СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО РЕЗА



КОМПЛЕКТУЕТСЯ АСПИРАЦИЕЙ ДЛЯ СТРУЖКИ МОЩНОСТЬЮ 3200 $м^3$

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПА РЕЗКИ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ В 5 РАЗ

КАК ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС

- Порезка в автоматическом режиме по оптимизации
- Установка и фиксация сэндвича на стенде
- Запуск процедуры раскроя нажатием на педаль
- Возможность привлекать низкоквалифицированный персонал
- Оптимизация структурных панелей
- Печать этикетки на текущую заготовку станка
- Работа со складом деловых остатков

КАК ВЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ

- Печать карты раскроя на бумажный лист
- Перенос карты с бумажного листа на сэндвич
- Распил изделия вручную лобзиком
- Не качественный рез
- Большая площадь участка

Автоматический вертикальный стенд для порезки сэндвич панелей - эффективное решение для раскроя сэндвич панелей разных типов. Этот станок с программным управлением обеспечивает точное и эффективное изготовление необходимого количества заготовок заданных размеров. Стенд благодаря встроенной программе оптимизации легко подготавливает карты раскроя с учетом складских остатков, а система прижимов устанавливает и фиксирует сэндвич на столе. После фиксации запускается процедура раскроя нажатием на педаль, обеспечивая высокую производительность. Максимально ровные и чистые края среза гарантируют идеальное качество продукции. При использовании данного станка на производстве минимизируется людской фактор, а скорость и эффективность на данном участке увеличивается в разы.

- **Программа оптимизации, которая по качеству является лучшей в мире**
- **Возможность оптимизации со структурой**
- **Импорт данных из Excel**
- **Ведение склада деловых остатков**
- **Высокая скорость рабочего процесса**
- **Чистый и ровный край среза**
- **Возможность обрабатывать разные заготовки**
- **Отсутствие брака**
- **Оптимизация процесса, что позволяет минимизировать количество отходов**
- **Простота настройки**
- **Сервисное обслуживание**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДхВхГ)	**5190x2800x1297 мм**
Макс. панель	**2000x3000 мм**
Пильный диск	**450/30 мм**
Напряжение / Макс. мощность	**380 В/6,5 кВт**
Давление	**6 Атм**
Производительность	**240 панелей/8 ч**
Вес	**560 кг**

