WSR 7001 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДАЮЩИЙ РОЛЬГАНГ СО СБРАСЫВАТЕЛЕМ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОЗВОЛИТ ПИЛИТЬ 1800 ЗАГОТОВОК ЗА СМЕНУ

КАК ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС

- Высокая скорость работы оборудования
- Распил ПВХ осуществляется автоматически
- Низкий процент брака
- Минимальное влияние человеческого фактора на производительность данного участка производства

КАК ВЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ

- Низкая скорость работы оператора
- Распил ПВХ осуществляется вручную
- Высокий процент брака
- Влияние человеческого фактора на продуктивность данного участка производства

Автоматический подающий рольганг спроектирован инженерами Wise Service для распиливания ПВХ профилей в простом управляемом автоматическом режиме. Система подачи профиля осуществляется при помощи зажима с управлением через ЧПУ, обеспечивая точный и плавный процесс. Привод осуществляется мощным серводвигателем, гарантируя оптимальную скорость и надежность в работе. Линейное перемещение зажима осуществляется через зубчатую рейку и шестерню, обеспечивая максимальную точность размеров при распиле. Дополнительно, оборудование оснащено автоматическим сбрасывателем готовых заготовок, обеспечивая высокую производительность процесса разпиловки.

- **Автоматическая подача, перенос, позиционирование, резание и передача**
- **Система управления ЧПУ**
- **Возможность интеграции с любой одноголовой пилой с нижней подачей**
- **Пневматический держатель, что обеспечивает точное позиционирование профиля**
- **Увеличение скорости распиливания до 1700 единиц за 8 часов смены**
- **Упрощение работы сотрудникам, возможность выполнять параллельно другие операции**
- **Высокая точность порезки**
- **Качественное и доступное обслуживание**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДхВхГ)	**10800x1545x1175 мм**
Количество осей	**1 шт**
Точность позиционирования	**0,1 мм**
Напряжение / Макс. мощность	**380 В/1,5 кВт**
Скорость перемещения	**до 900 мм/с**
Давление	**6 Атм**
Производительность	**до 1700 резов/8 ч**
Вес	**310 кг**



