
WSU 3000 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УПОР




ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СЕНСОРНОГО РЕЗИСТИВНОГО МОНИТОРА





РЕГУЛИРУЕМЫЙ 3D УПОР В ЛЮБЫХ ПЛОСКОСТЯХ



ДАТЧИК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ РАЗМЕР

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛИНЫ И ОТПИЛА МАТЕРИАЛА НА ЛЮБОМ ОБОРУДОВАНИИ

КАК ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС

- Автоматически отъезжает на заданный размер
- Наличие датчиков для автоматического перехода на следующий размер
- Возможность загружать множество оптимизаций
- Наличие полной информации для оператора на мониторе
- Возможность печати стикера после каждого реза

КАК ВЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ

- Влияние человеческого фактора на процесс производства
- Погрешности при установлении длины и отпила материала
- Привлечение высококвалифицированного персонала
- Низкая скорость производственного процесса

Автоматический измерительный упор представляет инновационное устройство, предназначенное для автоматизированной установки длины и отпила любого материала на различных типах пил. Датчики, встроенные в устройство, обеспечивают автоматический переход на следующий размер, минимизируя вероятность брака и значительно повышая производительность оператора. Применение этого станка с плоской станиной позволяет эффективно работать с материалами для изготовления окон из ПВХ. Система запоминает неограниченное количество оптимизаций, а автоматический упор сделает процесс измерения и обработки более эффективным и комфортным. Итоговое решение представляет собой идеальное сочетание инноваций и удобства, обеспечивая высокое качество производства.

- **Скорость производства на участке увеличивается на 20% за счет использования датчиков автоматического перехода на следующий размер**
- **Автоматическое измерение длины и снижение влияния человеческого фактора на производство**
- **Встроенная статистика работы оборудования**
- **Удобный и интуитивно простой интерфейс программы**
- **Возможность подключения к локальной сети**
- **Качественное оборудование, которое не требует постоянного сервисного обслуживания**
- **Возможность заказать оборудование индивидуальной длины**
- **Простота настроек**
- **Техническая поддержка специалистов при любой необходимости**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДхВхГ)	**3000x1545x660 мм**
Регулирование высоты	**900-1000 мм**
Точность позиционирования	**0,1 мм**
Напряжение / Макс. мощность	**220 В / 0,6 кВт**
Скорость перемещения	**до 1000 мм/сек**
Производительность	**до 3300 резов/8 ч**
Вес	**117 кг**

